

可参照 6 头电热自动升降煮面炉实物图



3 头效果图接近实物图

	品牌	Mantrue 名厨磁电	
	制造商	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	
	产品型号	ZM-D8006A	
	产品名称	三头电热自动升降煮面炉	
	产品尺寸: mm	400*800*(810+30)	
电气参数			
额定功率: kW	6kW, 50Hz	额定电压: V	380V 三相五线
线径: mm ²	5*4mm ²	漏电保护开关规格	25A/4P
加热方式	电磁	---	---
进排水参数			
进水管直径: 公称直径	DN15	下水管直径: 公称直径	DN25
碳酸盐硬度: mmol/L	<4.5	---	---
其他参数			
缸体尺寸	L500*W204*H267	产品配件	三个 SUS304 煮面篓 Φ 140mm*H140mm
---	---	---	---

设备特性

产品表现:

- 自研一体式升降系统，无刷电机控制，遇阻不卡壳，顺滑超静音。
- 配备“净沫消泡”功能，有效排出煮面过程产生的浮沫气泡和残渣，延长面汤使用时间。
- 瞬时加热，实现冲涌式沸腾。升腾而上的沸腾水花，在煮面过程中可有效冲散面团，煮面更均匀。
- 配备一键定时升降（定时范围：**1-999** 秒），一键快速沸腾，一键节能保温（保温范围：**90℃~98℃**）功能。
- 分区加热设计，独立双缸不串味，分区控制更节能。

产品设计:

机身

- 材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
- 升降杆：自研一体式升降系统，无刷电机控制，遇阻不卡壳，顺滑超静音。
- 配备“净沫消泡”功能，有效排出煮面过程产生的浮沫气泡和残渣，延长面汤使用时间。
- 调控：按键式控制，配备一键定时升降（定时范围：**1-999** 秒），一键快速沸腾，一键节能保温（保温范围：**90℃~98℃**）功能。
- 结构：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。

内部

- 可记忆保存一键定时升降设定，实现标准化操作。
- 配备自动补水功能。
- 内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。

三视图

三视图介绍:

