

牵背式洗碗机：AXE-602D（单泵机）

品牌：Axewood；
制造商：广州市金甲餐饮设备有限公司（合资）；
产地：广州；
加热方式：电加热；
外形尺寸：710mm*790mm*1430mm；
净量：104Kg；
电源要求：N-380V AV/50Hz/3PH；
总功率：15.71KW；
总电流：32A；
空开要求：三相四线 40A；
主洗温度：55—65 摄氏度；
喷淋温度：82—90 摄氏度；
最大洗涤量：60 筐/小时；
可选洗涤周期：60/90/120 秒；
耗水量：2.9 升/筐；
进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸；
进水压力：0.2-0.5Pa；
进水硬度：0.034—0.103 克/升；
进水防倒流装置：内置；
排水管径：38 毫米；
排水防回流装置：内置；
核心技术及部件说明：



意大利 FIR 原装进口水泵；日本 SS840 发热管；法国施耐德交流接触器；韩国浦项 304 板材；整机制造公差小于 2 毫米。

生产单位资质：

合资企业；通过 ISO9001 质量认证及 ISO14001 环境认证；产品通过 CE 认证、CQC 认证、食品接触产品安全认证证书、香港食品环境卫生署认证及国家质量技术监督局检测，国家级高新技术企业。

性能特点：

- 1、水的冲刷力：意大利原装 FIR 进口水泵。
- 2、水温：主洗温度达到 55~65℃ 的（循环水）。任何环境下都能保持 13 秒的 82℃ 以上的高温喷淋（干净的水）。达到全球最高要求的香港食环署认证。并且所有产品有 CE 认证，过几年国家出台卫生标准出来还可以使用。
- 3、计数功能：可以下载清洗次数 9999 次，可以查具体某次清洗的温度和时间。
- 4、耐用、故障低：整机采用 SS304 不锈钢制造，整机制造公差小于 2 毫米。焊条 316 材料。主要电器元件都是施耐德高级版。日本 SS840 不锈钢发热管，水泵、电机、压力开关等意大利原装进口。整机使用耐高温硅胶线，阻燃、抗老化。
- 5、ABT 逆向旋转水帘对冲喷射专利。开口高度达 400 毫米，满足不同大小餐具洗涤。德国导轨式提拉门设计，坚固稳定，保温节能，降噪隔热。防堵塞喷嘴，提高 65% 的喷射面积。两种开启方法，三种工作模式。

