

DC-3E揭盖式洗碗机



更加完美的卫生设计

- 超大水箱设计，清洗过程中温度损失降温更少。
- 一体式过滤网板，更加简便拆装与清洗。
- 简便的碗框支架拆装方式。

热回收节能设计

- 标配超2升热回收盘管
- 水温稳定可过71°测试
- 节能效率20%

肯定持续的洗涤效果

- 清洗水箱的水通过喷淋加热后注入，减少开机等待时间。
- 内置喷淋泵，不会因外界水压波动而影响喷淋效果，同时更加精准的控制喷淋温度与喷淋耗水量。
- 清洗臂与喷淋臂分体设计，工作时灵活旋转，增加清洗面积，提高喷淋效果。

运行可靠且操作简便

- 高强度助力拉簧、环绕性门拉手设计，不同位置开关门同样轻便。
- 置顶式温度显示与电子版机器控制，操作简单可靠。
- 加热管三级防护，避免干烧带来的安全隐患，确保设备运行稳定。
- 完美的结构设计与进口部件的搭配使设备更加经久耐用。

技术参数

	型号	DC-3E
	洗涤速度 (筐/小时)	60/40/30
	速度1	60
	速度2	90
	速度3	120
洗涤参数	洗涤时间(秒)	
	清洗温度	60-65°C
	喷淋温度	82-90°C
	单筐耗水量	2.5升每筐
	清洗箱容量	35+21L
	喷淋箱容量	12L
	进水温度	10-60°C
	清洗箱加热功率	3KW
	10°C进水	9KW
水源参数	60°C进水	6KW
	清洗泵功率	0.73KW
	喷淋泵功率	0.15KW
	10°C进水	12.88KW
	60°C进水	6.88KW (互锁)
	电源连接	380V/50Hz/3N
	清洗高度	400mm
	操作高度	830mm
	洗涤筐尺寸	500×500mm
电源参数	外形尺寸	740X790X1475
	进水管径	¾
	排水管径	Φ38
	进水压力	0.1-0.6MPa
	进水硬度	0.03-0.1g/L
	标准配置	废水热回收
机器配置		

需另配：排风罩/污碟台、净碟台/花洒龙头/杯筐/药液分配器/清洁剂/催干剂